SIEMENS

Hoja de datos 3VM1112-3ED22-0AA0

Interruptor automático 3VM1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte N Icu=25kA @ 415V 2 polos, protección de distribuciones TM210, FTFM, In=125 A protección de sobrecarga Ir=125 A invariable protección de cortocircuito Ii=10 x In conexión plana con tornillos

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Interruptor automático de caja moldeada
tipo de producto	Protección de distribuciones
tipo del disparador de sobreintensidad	TM210
función de protección del disparador de sobreintensidad	LI
número de polos	2
Datos técnicos generales	
Tensión de aislamiento asignada Ui	500 V
Tensión de servicio asignada máx. Ue con AC	415 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado	250 V
pérdidas [W] / máx.	15,5 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	7,75 W
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	12 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V	6 000
propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
función del producto	
● función de comunicación	No
● otras funciones de medición	No
peso neto	0,65 kg
Electricidad	
corriente permanente / valor asignado / máx.	160 A
Corriente permanente asignada Iu	125 A
intensidad de empleo	
● con 40 °C	125 A
● con 45 °C	125 A
● con 50 °C	125 A
● con 55 °C	122 A
● con 60 °C	120 A
● con 65 °C	117 A
● con 70 °C	114 A
Capacidad de conmutación IEC 60947	
clase de poder de corte del interruptor automático	N

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
● con 240 V	36 kA
● con 415 V	25 kA
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)	
● con 240 V	27 kA
● con 415 V	18 kA
poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm)	
● con 240 V	76 kA
● con 415 V	53 kA
Capacidad de conmutación UL 489	
Parámetros ajustables	
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor inicial	125 A
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente / valor final	125 A
Rango de ajuste/función de sobrecarga L/tiempo de retardo tR/curva característica I**2t/memoria conectable	No
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / valor inicial	1 250 A
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito / valor final	1 250 A
función del producto / protección de defecto a tierra	No
Diseño Mecánico	
altura [pulgadas]	5,1 in
Altura	130 mm
anchura [pulgadas]	2 in
Anchura	50,8 mm
profundidad [pulgadas]	2,8 in
profundidad	70 mm
Conexiones	
disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	Conexión frontal
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / mín.	12 x 0
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / máx.	17 x 6,5
Circuito auxiliar	
número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	0
Accesorios	
ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	No
Condiciones ambientales	
grado de protección IP / frontal	IP40
temperatura ambiente	
● durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
● durante el funcionamiento / máx.	70 °C
● durante el almacenamiento / mín.	-40 °C
● durante el almacenamiento / máx.	80 °C
Certificados	
designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009	Q

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	VDE	Miscellaneous	EAC, CE EG-Konf.	Miscellaneous

© Copyright Siemens

Shipping Approval

LRS

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM1112-3ED22-0AA0
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM1112-3ED22-0AA0
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM1112-3ED22-0AA0
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications









© Copyright Siemens



Última modificación: 23/11/2020

© Copyright Siemens