



Base portafusibles NH Tam. 1, 1 polo 250A 690V (1000V) conexión plana

La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	Sistema de fusibles NH	
tipo de rosca / del tornillo de conexión	M10	
tipo de producto	Base NH	
Datos técnicos generales		
número de polos	1	
tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH1	
categoría de empleo	sin	
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación		
• con AC / valor asignado	690 V	
• con DC	440 V	
Electricidad		
intensidad de empleo		
• con 35 °C / valor asignado	235 A	
• con 40 °C / valor asignado	230 A	
• con 45 °C / valor asignado	222,6 A	
• con 50 °C / valor asignado	215 A	
• con 55 °C / valor asignado	207,6 A	
• con 60 °C / valor asignado	202,6 A	
• con 65 °C / valor asignado	192,6 A	
• con 70 °C / valor asignado	185 A	
• con AC / valor asignado	250 A	
Detalles del producto		
componente del producto / dispositivo de giro	No	
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)		
• con AC / valor asignado	120 kA	
• con DC / valor asignado	25 kA	
Conexiones		
par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	38 N·m	
tipo de conexión eléctrica	con conexión plana	
• para circuito principal	conexión plana	
Diseño Mecánico		
tipo de fijación	montaje fijo	
tipo de fijación / montaje sobre barra	No	
peso neto	760 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other



GL

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH3230>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH3230>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3230

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



