



cartucho de fusibles NH, NH00, Entrada: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible NH
tipo de producto	con cuchillas de contacto
tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH00
clase de servicio del cartucho fusible	gG
tipo de montaje	orejetas conductoras
tipo de corriente	AC/DC
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	160 A
tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	500 V
• con DC	250 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	25 kA
• según IEC 60947-2 / valor asignado	120 kA
Disipación	
pérdidas [W]	10,5 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	10,5 W
Diseño Mecánico	
anchura / de la caja	30 mm
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	200 g
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-5 °C
• máx.	40 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	Humedad relativa 90% a 20°C
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa
Certificados	

designaciones de referencia	F F	
• según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



KEMA



VDE



EG-Konf.



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



GL

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA3836>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA3836>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3836

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



