



CHINT



IOT



MONITOR

Simple, poderoso y robusto! El nuevo gateway IoT tiene todo lo que se necesita para monitorear remotamente los dispositivos de medida CHINT DTSU666/DSSU666

ALTA TECNOLOGÍA EN UN PAQUETE COMPACTO

Gracias a su potente procesador de doble núcleo y conectividad integrada, las tareas de transmisión de datos y comunicación local se ejecutan paralela y simultáneamente evitando bloqueos o pérdida de datos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Calle 163 #17-92
Bogotá DC,
Colombia

BENEFICIOS DE NUESTRA TECNOLOGÍA



Tecnología de doble núcleo

Gracias a su poderoso procesador de doble núcleo de 240Mhz, las tareas de lectura y transmisión de datos se ejecutan simultáneamente sin bloqueos o retrasos.



Conectividad Integrada

Conectividad WiFi 2.4Ghz integrada. Gracias a su avanzada antena 3D integrada, la conexión WiFi es sencilla y confiable.



Avanzada plataforma IoT

Los dispositivos IoT de SUNEEO acceden a la plataforma global Blynk. Al ser un servicio de clase mundial, los datos son almacenados en forma segura y pueden ser descargados en reportes compatibles con Excel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesador	240MHz dual core, 600 DMIPS, 520KB SRAM, Wi-Fi
Memoria	Flash / 4MB
Alimentación	5/12VDC
Señalización	LED RGB
Antena	2.4G 3D Antenna
Redes Wifi	2.4Ghz
Protocolo	Modbus RTU RS485
Temperatura	0°C to 60°C
Compatibilidad	CHINT DTSU666/DSSU666
Plataforma IoT	Blynk (Un año gratis)
Almacenamiento	En plataforma IoT Blynk
Tamaño	24*48*18mm
Peso	28g
Material carcaza	Plástico (PC)

